

Código: PAC751 Producto: CARGA CaCO3 MB TEBEPOL 7515C S25

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Polietileno cargado con 80% de CaCO₃, estabilizador al calor/Polyethylene 80% CaCO₃, heat stabilized molding compound

- CONDICIÓN/SCOPE**

El material TEBEPOL 7515 C natural definido por esta especificación es un polietileno lineal cargado con CaCO₃ especialmente fabricado para la producción de película.

The material defined by this specification is a linear polyethylene molding compound filled with CaCO₃ especially made for the film extrusion.

- APLICACIÓN/APPLICATION**

Esta especificación ha sido diseñada y liberada originalmente para ser utilizada en extrusión de película

This specification has been designed and originally released for use in film extrusion.

PROPIEDADES TIPICAS/TYPICAL PROPERTIES			
PROPIEDAD/PROPERTY	ASTM TEST METHOD	VALORES TIPICOS/TYPICAL VALUES VALOR/VALUE	UNIDAD/UNIT
GENERALES/GENERAL			
CARGADO CON CaCO ₃ / FILLED WITH CaCO ₃	DINEN60	80 ± 3	%
CONTENIDO DE HUMEDAD/ MOISTURE CONTENT	DINEN60	0.2 Max.	%

EMPAQUE: Disponible en sacos de 25 Kgs.

ALMACENAJE: Deberá almacenar en un lugar seco y fresco.

ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE LA PRUEBA/CONDITIONING AND TEST CONDITIONS

Todos los valores de los análisis están basados con el material condicionado y con atmósfera controlada de 23±2°C y 50±5% de humedad relativa.

All test values indicated here in are based on material conditioned in a controlled atmosphere of 23±2°C and 50±5% relative humidity.

Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son **responsabilidad del cliente**.