# FICHA TÉCNICA

TERMOPLASTICOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR DE MATERIAS PRIMAS

Código: CCP103 Producto: CASETON PSE DENS 10K, 1.20 x 2.40 x 0.30 M.
Fabricante:

## Descripción:

Bloque de poliestireno expandido de tamaño ajustable de acuerdo con las dimensiones y espesores requeridos en el proyecto, que se corta a la medida, suministrándose a la obra ya listo para su colocación.

## Medidas:

Fabricado de 2.40 x 1.20 x 0.30 ó cortado a medida solicitada por el cliente, todas los casetones son fabricados en densidad 10 kg/m3 y hasta 16 kg/m3.

## Uso:

Es utilizado principalmente como elemento aligerante en losas de cubierta y entrepiso, ya sean reticulares o nervadas en una dirección, de igual forma en losas reticulares de cimentación o en rellenos del subsuelo. No tien funcion estructural, ya esta la toma directamente del armado de las trabes en forma reticular, la malla electrosoldada y la capa de compresión de concreto. El caseton acepta sin problemas acabados por el lecho bajo de la losa.
Una vez colocados y mientras se habilita la malla y la capa de compresión se recomienda caminar sobre tablones que seran colocados encima de ellos.



**Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V.** proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son **responsabilidad del cliente.**