

Código: EPE080    Producto: PELICULA PE AUTOADHER ESTIRABLE CAL. 80 18" x 1500 pies T256.  
Fabricante: COPERPACK.

Es una película coextruida fabricada por el método cast la cual se utiliza para envolver y contener de forma segura diversos materiales. Principalmente está compuesta de polietileno lineal de baja densidad.

La película estirable Coverpack fabricada con polietileno 100% virgen, contiene propiedades de estirado y adhesivo. Nuestra película se destaca por tener alta resistencia, elongación y transparencia. Se utiliza principalmente para envolver y contener productos, y así poder transportarlos o almacenarlos de manera segura. Es utilizado también en el emplayado de tarimas, cajas laminas, etc.

<b>DESCRIPCION</b>	PELICULA ESTIRABLE ANTIESTATICA DE ALTA RESISTENCIA. COLOR ROSA
<b>APLICACIONES</b>	EMPAQUES
<b>MATERIAL</b>	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CLAVE 202WSX02P 94 <b>90%</b>  COMPUESTO ANTIESTATICO CHEMICAL ATALANTA CLAVE 2832D <b>6%</b>  PIGMENTO ROSA UNITED COLORS CORP. CLAVE 2342 <b>4%</b>
<b>PROCESO DE FABRICACION</b>	EXTUSION COMPUESTA

PARAMETROS	UNIDAD DE MEDIDA	INSTRUMENTO DE MEDICION	VALORES MINIMO Y MAXIMO
<b>ESPESOR</b>	MILESIMAS DE PULGADA	MICROMETRO	0.65-0.75
<b>ANCHO</b>	PULGADA	CINTA METRICA	17.98-18.02
<b>LONGITUD</b>	PIES	CONTADOR DIGITAL	1498-1502

Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son **responsabilidad del cliente**.

Código: EPE080    Producto: PELICULA PE AUTOADHER ESTIRABLE CAL. 80 18" x 1500 pies T256.  
Fabricante: COPERPACK.

### ESPECIFICACIONES DE PELICULA PLASTICA STRETCH

PROPIEDAD	METODO	ESPEC	TOLERANCIA	RESULTADO	UNIDAD
TIPO		MANUAL		MANUAL	
ANCHO	ASTM- 2034	18	.+- 0,25	17.94	PULG
CLING		1CARA		1 CARA	
FUERZA DESEMBOLINADO		2,0 A 6,0		2.75	KGF
CALIBRE	ASTM 5947	50	0.1	54	GAUGE
STRETCH A ROTURA	HIGH GHT	200	MIN	1376.5	PS
TENSION A TOTURA	ASTM882	2975	MIN	4619.3	%
ELONGACION %	ASTM883	537.5	MIN		MI



Termoplásticos del Caribe S.A. de C.V. proporciona la presente información sólo para fines de referencia técnica. La información del producto es responsabilidad del fabricante. El uso de esta información y del producto son **responsabilidad del cliente**.